



Scotsman

项目编号:
型号: BF 320
产品名称: BF 320组合式优质雪花机

Scotsman

BF 320 组合式优质雪花机



°C 0~-0.5
°F 32~30
❄️/💧=80%

SUPERFLAKE ICE



组合式优质雪花机

	冷凝方式	最大产冰量*	电源	尺寸	制冷剂
		 24h [kg] (lbs)		 [高×宽×深 mm]	
BF 320	风冷 ❄️	320 705	230/50/1	690×535×660	R 404 A



*环境温度、水温均为10℃。

储冰箱型号	储冰量	外表面	高	宽	深
B390	150kg(330 lbs)	不锈钢	1010mm	805mm	795mm

	最小线径	额定功率	保险丝	耗电量	耗水量	净重	毛重	压缩机功率 [HP]
	 [Ømm ²]	 [W]		 [kWh]	 [l/h]	 [kg] [lbs]	 [kg] [lbs]	
BF320	3×1.5	1200	16A	26	11	79 174	88 194	1

Scotsman

项目编号:
型 号: BF 320
产品名称: BF 320组合式优质雪花机



水温

°C	10°	15°	21°	32°	
10°	320	305	290	260	kg
	705	672	639	573	lbs
21°	315	300	285	255	kg
	694	661	628	562	lbs
32°	270	255	240	210	kg
	595	562	529	463	lbs
38°	250	235	220	190	kg
	551	518	485	419	lbs

24h 24小时产冰量

操作限值

最低		最高
10°C		40°C
5°C		35°C
-10%		+10%
1 BAR 14 psi		5 BAR 70 psi

新一代优质雪花机，使用一个独立的P.C.板来监控：

- 水箱内水位
- 减速齿轮的正确方向
- 冷凝温度的高低
- 制冷剂不足

如果P.C.板切断机器，报警发光二极管亮。电子元件监测微小的温度变化，当电位发生变化时，可将低压信号传给微处理器。电子P.C.板控制所有机器操作并保证在任何条件下机器的最佳效率。斯科茨曼BF320雪花机日产优质雪花冰为320kg*。

雪花机外壳为AISI304不锈钢板，为风冷型。BF320也能安装在其他冷藏箱上。

*环境温度、水温均为10℃。